

# Racores de superficie y distribuidores

## Racor Brida 90° BTC Racores en ángulo de 90° con brida de poliamida PA6 especial modificada



Gris	Negro	Para tubo DN	Tornillos	Embalaje u
<b>BTC-17G</b>	<b>BTC-17N</b>	17	M5	50
<b>BTC-23G</b>	<b>BTC-23N</b>	23	M6	30
<b>BTC-29G</b>	<b>BTC-29N</b>	29	M6	10
<b>BTC-36G</b>	<b>BTC-36N</b>	36	M6	10
<b>BTC-48G</b>	<b>BTC-48N</b>	48	M6	5

- Libres de halógenos, fósforo y cadmio
- Autoextinguibles
- Gama de temperaturas: de -40°C a +105°C
- Sistema "Easy-click": fácil montaje y desmontaje del tubo sin herramientas
- Protección IP66. IP68/IP69 con juntas ORJ y BTJ
- Fabricados s/UNE-EN 61386



## Distribuidor "T" TSD Distribuidores forma "T" de poliamida PA6 especial modificada



Gris	Negro	Para tubo DN	Tornillos	Embalaje u
<b>TSD-101010G</b>	<b>TSD-101010N</b>	3 de 10	M4	20
<b>TSD-121212G</b>	<b>TSD-121212N</b>	3 de 12	M4	20
<b>TSD-171717G</b>	<b>TSD-171717N</b>	3 de 17	M5	20
<b>TSD-232323G</b>	<b>TSD-232323N</b>	3 de 23	M5	10
<b>TSD-292929G</b>	<b>TSD-292929N</b>	3 de 29	M5	5
<b>TSD-363636G</b>	<b>TSD-363636N</b>	3 de 36	M6	5

- Libres de halógenos, fósforo y cadmio
- Autoextinguibles
- Gama de temperaturas: de -40°C a +105°C
- Sistema "Easy-click": fácil montaje y desmontaje del tubo sin herramientas
- Protección IP66. IP68/IP69 con juntas ORJ
- Fabricados s/UNE-EN 61386



## Distribuidor "Y" YKD Distribuidores forma "Y" de poliamida PA6 especial modificada



Gris	Negro	Para tubo DN	Tornillos	Embalaje u
<b>YKD-171212G</b>	<b>YKD-171212N</b>	17 + 2 de 12	M5	20
<b>YKD-231717G</b>	<b>YKD-231717N</b>	23 + 2 de 17	M6	20
<b>YKD-292323G</b>	<b>YKD-292323N</b>	29 + 2 de 23	M6	10
<b>YKD-362929G</b>	<b>YKD-362929N</b>	36 + 2 de 29	M6	5
<b>YKD-483636G</b>	<b>YKD-483636N</b>	48 + 2 de 36	M6	5

- Libres de halógenos, fósforo y cadmio
- Autoextinguibles
- Gama de temperaturas: de -40°C a +105°C
- Sistema "Easy-click": fácil montaje y desmontaje del tubo sin herramientas
- Protección IP66. IP68/IP69 con juntas ORJ
- Fabricados s/UNE-EN 61386



Dimensiones en mm.