





Módulo de compensación sólido Roxtec RM

Los módulos de compensación sólidos Roxtec RM miden 60 mm (2,362") de profundidad. La versión RC se utiliza para el marco Roxtec SRC que tiene esquinas redondeadas.

Se ha diseñado para su uso con los componentes Roxtec correspondientes para formar una solución de sellado completa




RM 30/0




RM 5/0x24



RM 10/0x12



RM 40/0 RC 4 PACK



RM 20/0 RC 4 PACK

RM

Título	Número de cables/tuberías	Para cable/tubería Ø (mm)	Dimensiones externas AnxAlxD (mm)	Peso (kg)	N.º de art.
RM 5/0x24	0	0 - 0	5 x 5 x 60	0.06	RM00305241000
RM 10/0x12	0	0 - 0	10 x 10 x 60	0.12	RM00310121000
RM 15/0	0	0 - 0	15 x 15 x 60	0.02	RM00300151000
RM 20/0	0	0 - 0	20 x 20 x 60	0.04	RM00300201000
RM 30/0	0	0 - 0	30 x 30 x 60	0.08	RM00300301000
RM 30H90/0	0	0 - 0	30 x 90 x 60	0.24	5RM0000011073
RM 40/0	0	0 - 0	40 x 40 x 60	0.15	RM00300401000
RM 40H80/0	0	0 - 0	40 x 80 x 60	0.3	119935
RM 60/0	0	0 - 0	60 x 60 x 60	0.33	RM00300601000

RM RC

Título	Número de cables/tuberías	Para cable/tubería Ø (mm)	Dimensiones externas AnxAlxD (mm)	Peso (kg)	N.º de art.
RM 20/0 RC 4 PACK	0	0 - 0	20 x 20 x 60	0.13	RMC0300201000
RM 40/0 RC 4 PACK	0	0 - 0	40 x 40 x 60	0.3	RMC0300401000